


功能指示
一覽表

產品功能眾多未能盡錄

*2 如使用有線遙控，必須與無線遙控同時安裝


2 如使用有線遙控，必須與無線遙控同時安裝							
配件				已包括  選配件*2 	已包括  選配件*2 	選配件*2  	選配件  
型號		CTKC-R	CTKC-S	CTXM-R	CTXM-R	CDXM-R	FFA-R
容量等級 (kW)		2.5/3.5	5.0	2.0/2.5/3.5	5.0/6.0/7.1	2.5/3.5/5.0/6.0/7.1	2.5/3.5/5.0/6.0
	強力氣流葉片	●		●			
	大型雙層送風葉片		●		●		
	特大送風角度	●	●	●	●		
	舒適氣流模式	●	●	★	★		
	上下自動擺動	●	●	●	●		●
	左右自動擺動			●	●		
	3D全方位送風			●	●		
	變頻強力運轉	●	●	★	★	★	
	省電節能模式	●	●	★	★	★	
	室內機ON/OFF開關	●	●	●	●	★	★
	背光顯示無線遙控器			●	●	●	●
	夜光按鈕無線遙控器	●	●				
	智能控制 (選配功能)	●	●	★	★	★	
	鈦磷灰石光催化過濾網			●	●		
	前導濾網			●	●	●	●
	防霉過濾網	●	●				
	消除異味	●	●				
	可拆卸排水盤	●	●	●	●		
	寧靜操作技術(室內)	●	●	★	★	★	
	智慧眼				★		
	二區重點智慧眼			★			
	冷暖自動轉換			●	●	●	●
	電腦除濕	●	●	●	●	●	●
	自動風速控制	●	●	★	★	●	
	夜間睡眠模式	●	●	●	●	●	
	24小時開關掣			●	●	●	■
	開關時間掣	●	●	★	★	★	★
	72小時開關掣						★
	每週時間器			★	★		
	停電自動再啟動	●	●	●	●	●	●
	自動故障檢測	●	●	●	●	●	●

容量配搭

用家可按需要，配搭不同款式或匹數的室內機。詳情可參閱右邊二維碼內附有的資料圖表。




室外機



掛牆型

創造空間

部分新建公屋及居屋冷氣機窗台位有限，如果單位需要安裝三部冷氣機，使用多聯型分體機，只需安裝一部室外機，便能配搭三部室內機於不同房間，更可以對應不同房間選擇所需要的匹數。



尺寸 (H x W x D): 550 x 675 x 284 mm

室外機機身纖薄
適合安裝於新建公屋及
居屋的冷氣機窗台位置



多聯型分體機
容量配搭資料圖表



大金
多聯機系列
MULTI



multi



靈活多變

用家可按照室內設計、生活習慣及個人喜好，配搭不同類型的室內機，以滿足生活需要。系統會因應室內機的運行狀態，靈活分配容量，減少耗電量。

多聯型分體機

只需一部室外機，就能為多達五個房間提供最舒適的溫度。配合直流變頻與新一代R32雪種，強化多聯型分體機的優勢，包括節能效果。

MULTI NX



R32屬於輕度易燃製冷劑。消費者如購買該類產品，請留意及確認室內機安裝高度及室內空間最少建築面積，應向供應商、代理商或具有處理相關雪種經驗的技術人員聯絡，安排進行安裝、檢查或維修。

R32 is classified as mildly flammable refrigerant. Consumers shall consult supplier, agents or his authorized technicians for installation, inspection and maintenance for this type of product. Consumers shall pay attention to installation height and minimum floor area for such product's indoor unit installation.

Multi Split

MKC R32變頻淨冷多聯型分體機 (Multi NX系列)



MULTI NX



產品詳情

室外機



1+3 最多

型號	MKC50RVMN
容量等級 製冷	5.0 kW
尺寸(H x W x D)	550x675x284 mm
重量	37 kg



1+3 最多

型號	MKC70SVMN
容量等級 製冷	7.0 kW
尺寸(H x W x D)	595x845x300 mm
重量	47 kg

掛牆型 (室內機)	型號	容量等級 (kW)
	CTKC25RVMN	2.5
	CTKC35RVMN	3.5
.....		
	CTKC50SVMN	5.0

室內和室外機的組合可能

室外機	室內機容量等級 (kW)		
MKC50RVMN	2.5	3.5	5.0
MKC70SVMN			

掌控空氣 創造理想生活



Daikin Mobile Controller
遙距控制冷氣機

下載 Daikin Mobile Controller 應用程式，隨時隨地用行動裝置控制你的大金冷氣機*1。



不同室內機型號或需要安裝以下選配件才能連接 Daikin Mobile Controller

	型號	轉接器	附加電子板
掛牆型	CTKC25-35R	BRP072C42	BRP067A42
	CTKC50S	BRP072C42	BRP980B42
	CTXM20-35R	BRP072C42	BRP067A42
	CTXM50-71R	BRP072C42	BRP980B42
風管連接型	CDXM25-71R	BRP072C42	不適用
卡式嵌入式	FFA25-60R	暫不支援 Daikin Mobile Controller	

*1 每台室內機按型號需要安裝轉接器及附加電子板 (選配件) 才能從行動裝置控制。不同室內機型號就可以控制的功能會有所不同。如有查詢，請聯絡大金銷售工程師。詳情請向大金銷售工程師查詢。

MXM R32變頻冷暖多聯型分體機 (Multi NX系列)



MULTI NX



產品詳情

室外機



1+3 最多

型號	3MXM52RVMA
容量等級 製冷/供暖	5.2/6.8 kW
尺寸(H x W x D)	695x930x350 mm
重量	53 kg



1+4 最多

型號	4MXM68RVMA
容量等級 製冷/供暖	6.8/8.6 kW
尺寸(H x W x D)	695x930x350 mm
重量	56 kg



1+5 最多

型號	5MXM100RVMA
容量等級 製冷/供暖	10.0/11.0 kW
尺寸(H x W x D)	990x940x320 mm
重量	83 kg

掛牆型 (室內機)	型號	容量等級 (kW)
	CTXM20RVMN	2.0
	CTXM25RVMN	2.5
	CTXM35RVMN	3.5
.....		
	CTXM50RVMN	5.0
	CTXM60RVMN	6.0
	CTXM71RVMN	7.1

風管連接型 (室內機)	型號	容量等級 (kW)
	CDXM25RVMN	2.5
	CDXM35RVMN	3.5
	CDXM50RVMN	5.0
	CDXM60RVMN	6.0
	CDXM71RVMN	7.1

卡式嵌入式 (室內機)	型號	容量等級 (kW)
	FFA25RV1N	2.5
	FFA35RV1N	3.5
	FFA50RV1N	5.0
	FFA60RV1N	6.0

室內和室外機的組合可能

室外機	室內機容量等級 (kW)					
3MXM52RVMA	2.0	2.5	3.5	5.0	6.0	7.1
4MXM68RVMA	●	●	●	●	●	
4MXM80RVMA	●	●	●	●	●	●
5MXM100RVMA	●	●	●	●	●	●



網上保用登記

現凡於購買日起1個月內完成網上登記，即享1年全機保用及5年壓縮機保用服務。

大金冷氣(香港)有限公司

香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場17-18樓
服務熱線: (852) 2570 2786

大金冷氣(香港)有限公司 (澳門辦公室)

澳門殷皇子大馬路43-53A號
澳門廣場19樓A-D座
服務熱線: (853) 2872 3992

大金售後維修部 大金零部件中心 大金售後培訓中心

香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場3樓
服務熱線: (852) 2570 9233



The airconditioning factories of Daikin Industries have received ISO 9000 series certification for quality assurance.
Certificate Number: JQA-0107
JQA-0409
Lloyd's Register



The airconditioning factories of Daikin Industries have received environmental management system standard ISO 14001 certification.
Certificate Number: ECR11044
JQA-ES0009
ECR11057



大金冷氣(香港)有限公司

©DAIKIN.H.T., 2000

產品規格如有更改恕不另行通知
MULTIDHK2025-2